



Overensstemmelseserklæring

Producent : **Byggelit AB**
SE-680 52 AMBJÖRBY

Produkt navn : **Contifloor V 20**

Certifikat nummer **AoC 2+ :CE 11 20 12**

22 mm gulvspånplader V 20 af rent nyt træ, med feder og not fire sider til brug som bærende gulv på strøer med maximum c.c. centerafstand 600 mm. Se læggevejledning, dato oct. 1997. Gulvpladerne er beregnet til anvendelse i last klasse A og B1 i risikoklasse 1.

Productet "Contifloor" bærer dette CE mærke :

CE 0402-CPD-112012 Byggelit AB 04 EN 13986-Flooring 22 mm E1

Egenskaber deklarerer oplyst i nedenstående tabel

Tekniske egenskaber	på langs	på tværs	Reference
1.Bøjebudstyrke MOR	17,6 MPa	13,9 MPa	EN 310
2.Elasticitet MOE	3260 MPa	2720 MPa	EN 310
3 Tværtræk IB	0,55 MPa		EN 319
4 Udvidelse v/opfugtning	14,8 %		EN 317
6 Formaldehydafspaltning	≤ 0,124 mg/m ³ air		EN 13986 Annex B
7 Reaktion ved brand	D _{FL} -s1		EN 13986 Tabel 8
8 Dampgennemtrængelighed	Wet > 15 μ	Dry 50 μ	EN 13986 Tabel 9
13 Styrke bygningsbrug	14,2MPa	11,7 MPa	EN 12369 Tabel 7,5
14 Stivhed bygningsbrug	4000Mpa	3000 MPa	EN 12369 Tabel 7,5
16 Mek. Holdbarhed K _{mod} ,K _{def}	Tabel 3-1, Tabel 3-1		ENV 1995-1-1

FPC-systemet er certificeret af SP, Box 857, SE-501 15 BORÅS, Notified Body 0402

.....
Eva Hörwing
Adm. direktør

Byggelit AB
Box 3106
SE-831 03 ÖSTERSUND

tel. +46 63 272 00
fax. +46 63 224 60